



ORLEN
OIL

Poznaj nową
ofertę ORLEN OIL
dla samochodów
osobowych




TABELA ZAMIENNIKÓW SAMOCHODY OSOBOWE

Nowa, spójna oferta ORLEN OIL jest wynikiem optymalizacji marek, wizerunku i technologii.

W przypadku zmiany marki z PLATINUM na ORLEN OIL produkty te są całkowicie tożsame w zakresie produkcji i technologii. Zmiana w portfolio odbyła się tylko w zakresie ich wizerunku (etykieta, kanister, nazwa).

Portfolio ORLEN OIL zostało rozbudowane o wybrane produkty z oferty LOTOS Oil, z zachowaniem ich dotychczasowej, pierwotnej technologii – LOTOS Oil.

Produkty te oznaczone są w folderze znakiem 

W przypadku zduplikowanych produktów została wybrana jedna, optymalna technologia dla produktu. Produkty z obecnej oferty ORLEN OIL są kompatybilne z wycofanymi produktami PLATINUM lub LOTOS Oil w odpowiednich klasach jakościowych i lepkościowych.

OLEJE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWA OFERTA 2024

Oleje PLATINUM	Oleje LOTOS Oil	Oleje ORLEN OIL	
	LOTOS QUAZAR DYNAMIC C2 0W-30	ORLEN OIL MAXEXPERT C2 0W-30	★ Jakość: ACEA C2 Lepkość: SAE 0W-30 Spełnia wymagania: FORD WSS M2C950-A
	LOTOS QUAZAR DYNAMIC DX 0W-20	ORLEN OIL MAXEXPERT DEX1 0W-20	★ Jakość: API SP ILSAC GF-6 Lepkość: SAE 0W-20 Spełnia wymagania: GM Dexos 1 Gen 2
	LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W-40	ORLEN OIL MAXEXPERT 5W-40	★ Jakość: API SP, ACEA A3/B4 Lepkość: SAE 5W-40 Aprobaty: MB-Approval 229.5, Porsche A40, VW Standard 502 00; VW Standard 505 00; BMW LL-01 Spełnia wymagania: MB 226.5, RN 0700/0710, PSA B712296
PLATINUM MAXEXPERT 0W-30		ORLEN OIL MAXEXPERT A5/B5 0W-30	Jakość: API SL; ACEA A5/B5 Lepkość: SAE 0W-30 Aprobaty: Volvo 95200377
PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 10W-40		ORLEN OIL MAXEXPERT A3/B4 10W-40	Jakość: API SN/CF; ACEA A3/B4 Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: VW 502 00/505 00; Mercedes-Benz 229.3; Renault RN 0700; RN0710 PSA B71 2300; Fiat 9.55535 D2; Fiat 9.55535 G2
PLATINUM MAXEXPERT A3/B4 5W-30	LOTOS SYNTHETIC PLUS 5W-30	ORLEN OIL MAXEXPERT A3/B4 5W-30	Jakość: API SL; ACEA A3/B4 Lepkość: SAE 5W-30 Aprobaty: MB-Approval 229.3; VW Standard 502 00; VW Standard 505 00
PLATINUM MAXEXPERT C3 5W-40	LOTOS AURUM C3 5W-40 LOTOS SYNTHETIC TURBODIESEL 5W-40	ORLEN OIL MAXEXPERT C3 5W-40	Jakość: API SN/SM/CF; ACEA: C3 Lepkość: SAE 5W-40 Aprobaty: MB-Approval 229.31; VW Standard 505 00; VW Standard 505 01 Spełnia wymagania: Renault RN0700/0710; Ford WSS-M2C917A; General Motors GM Dexos 2
PLATINUM MAXEXPERT C4 5W-30		ORLEN OIL MAXEXPERT C4 5W-30	Jakość: ACEA C4 Lepkość: SAE 5W-30 Spełnia wymagania: Renault RN0720; Mercedes-Benz 226.51
PLATINUM MAXEXPERT C5 5W-20		ORLEN OIL MAXEXPERT C5 5W-20	Jakość: API SN/SN-RC/CF; ACEA C5; ILSAC GF-5 Lepkość: SAE 5W-20 Aprobaty: FORD WSS-M2C948-B Spełnia wymagania: JLR 03.5004
PLATINUM MAXEXPERT DEX1 5W-30		ORLEN OIL MAXEXPERT DEX1 5W-30	Jakość: API SP/SN Plus/SN RC; ILSAC GF-5 Lepkość: SAE 5W-30 Spełnia wymagania: GM dexos1™ Gen 2; Chrysler MS6395; Ford WSS-M2C946-A; Ford WSS-M2C946-B1
PLATINUM MAXEXPERT F 5W-30	LOTOS AURUM A5/B5 5W-30 LOTOS QUAZAR K/FE 5W-30 LOTOS SYNTHETIC A5/B5 5W-30	ORLEN OIL MAXEXPERT F 5W-30	Jakość: ACEA A1/B1, A5/B5 Lepkość: SAE 5W-30 Aprobaty: Ford WSS-M2C913-D, Ford WSS-M2C913-C Spełnia wymagania: Renault RN 0700; Jaguar JTJLR 03.5003
PLATINUM MAXEXPERT FR 0W-30		ORLEN OIL MAXEXPERT FR 0W-30	Jakość: ACEA C2; API SP Lepkość: SAE 0W-30 Spełnia wymagania: PSA PEUGEOT CITROËN B71 2312; PSA PEUGEOT CITROËN B71 2302 ORLEN OIL rekomenduje: Fiat 9.55535-DS1; Fiat 9.55535-GS1
PLATINUM MAXEXPERT LL 0W-20	LOTOS QUAZAR DYNAMIC 508/509 0W-20	ORLEN OIL MAXEXPERT LL 0W-20	Jakość: API SN PLUS; ACEA C5 Lepkość: SAE 0W-20 Aprobaty: VW Standard 508 00; VW Standard 509 00; Porsche C20
PLATINUM MAXEXPERT V 5W-30	LOTOS AURUM 504/507 5W-30	ORLEN OIL MAXEXPERT V 5W-30	Jakość: API SN; ACEA C3 Lepkość: SAE 5W-30 Aprobaty: VW Standard 504 00; VW Standard 507 00 Spełnia wymagania: Mercedes-Benz 229.51; BMW Longlife-04; Porsche C30; Audi; Skoda; Seat
PLATINUM MAXEXPERT V+ 5W-30	LOTOS SYNTHETIC 504/507 5W-30	ORLEN OIL MAXEXPERT V+ 5W-30	Jakość: API SP; ACEA C3 Lepkość: SAE 5W-30 Aprobaty: OV 040 1547 - G30; OV 040 1547 - D30; VW Standard 504 00; VW Standard 507 00; MB-Approval 229.52; BMW Longlife-04; Porsche C30
PLATINUM MAXEXPERT XD 5W-30	LOTOS AURUM C3 5W-30 LOTOS SYNTHETIC C2 + C3 5W-30	ORLEN OIL MAXEXPERT XD 5W-30	Jakość: API SN; ACEA C3, C2 Lepkość: SAE 5W-30 Aprobaty: MB-Approval 229.52 Spełnia wymagania: Mercedes-Benz 229.31 / 229.51; BMW Longlife-04; Opel/General Motors GM Dexos 2; VW 505 01 / 505 00
PLATINUM MAXEXPERT XF 5W-30		ORLEN OIL MAXEXPERT XF 5W-30	Jakość: API SM/CF; ACEA C2 Lepkość: SAE 5W-30 Spełnia wymagania: Renault RN0700; PSA B712290, B712288; Citroen; Peugeot

OLEJE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWA OFERTA 2024

Oleje PLATINUM	Oleje LOTOS Oil	Oleje ORLEN OIL	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
	LOTOS QUAZAR K 5W-30	ORLEN OIL CLASSIC K C3 5W-30	 Jakość: API SN/CF; ACEA C3 Lepkość: SAE 5W-30
	LOTOS QUAZAR K 5W-40	ORLEN OIL CLASSIC K C3 5W-40	 Jakość: API SN/CF; ACEA C3 Lepkość: SAE 5W-40
	LOTOS SYNTHETIC SN 10W-30	ORLEN OIL CLASSIC SYNTHETIC 10W-30	 Jakość: API SN/RC; ILSAC GF-5 Lepkość: SAE 10W-30
PLATINUM CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40		ORLEN OIL CLASSIC DIESEL MINERAL 15W-40	Jakość: API CF Lepkość: SAE 15W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40		ORLEN OIL CLASSIC DIESEL SEMISYNTHETIC 10W-40	Jakość: API CF Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40		ORLEN OIL CLASSIC DIESEL SYNTHETIC 5W-40	Jakość: API CF Lepkość: SAE 5W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC LIFE+ 20W-50		ORLEN OIL CLASSIC LIFE+ 20W-50	Jakość: API SG/CF-4 Lepkość: SAE 20W-50
PLATINUM CLASSIC MINERAL 15W-40	LOTOS AURUM GAS SL 15W-40	ORLEN OIL CLASSIC MINERAL SL 15W-40	Jakość: API SL/SJ/CF; ACEA A3/ B3 Lepkość: SAE 15W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC SEMISYNTHETIC 10W-40		ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC SL 10W-40	Jakość: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3 Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC SYNTHETIC 5W-40		ORLEN OIL CLASSIC SYNTHETIC 5W-40	Jakość: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3 Lepkość: SAE 5W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC GAS MINERAL 15W-40		ORLEN OIL CLASSIC MINERAL SL 15W-40	Jakość: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3 Lepkość: SAE 15W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC GAS SEMISYNTHETIC 10W-40		ORLEN OIL CLASSIC SEMISYNTHETIC SL 10W-40	Jakość: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3 Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1
PLATINUM CLASSIC GAS SYNTHETIC 5W-40		ORLEN OIL CLASSIC SYNTHETIC 5W-40	Jakość: API SL/SJ/CF; ACEA A3/B3 Lepkość: SAE 5W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1



OLEJE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH

NOWA OFERTA 2024

Oleje PLATINUM	Oleje LOTOS Oil	Oleje ORLEN OIL	Specyfikacje, aprobaty, poziomy jakości
	LOTOS AURUM SN 10W-40 LOTOS SEMISYNTHETIC SN 10W-40	ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SN 10W-40	★ Jakość: API SN/CF; ACEA A3/B4 Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Mercedes – Benz 229.1; VW 501.01/505.00
	LOTOS AURUM STANDARD SF/CD 20W-50	ORLEN OIL STANDARD SF/CD 20W-50	★ Jakość: API SF/CD Lepkość: SAE 20W-50
	LOTOS DIESEL SEMISYNTHETIC CF 10W-40	ORLEN OIL DIESEL SEMISYNTHETIC CF 10W-40	★ Jakość: API CF Lepkość: SAE 10W-40 Spełnia wymagania: Mercedes-Benz 229.1; VW 501.01 / 505.00
	LOTOS MINERAL SN 15W-40	ORLEN OIL MINERAL SN 15W-40	★ Jakość: API SN/ CF; ACEA A3/B3 Lepkość: SAE 15W-40 Spełnia wymagania: MB 229.1; VW 501.01/505.00
ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50		ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50	Jakość: API SF/CC Lepkość: SAE 20W-50
ORLEN OIL LUX-10	LUX -10	ORLEN OIL LUX-10	Jakość: API SA
ORLEN OIL SELEKTOL SPECJAL SD 20W-40	SELEKTOL SPECJAL SD 20W-40	ORLEN OIL SELEKTOL SPECJAL SD 20W-40	Jakość: API SD Lepkość: SAE 20W-40
ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SG/CD 10W-40		ORLEN OIL SEMISYNTHETIC SG/CD 10W-40	Jakość: API SG/CD Lepkość: SAE 10W-40
ORLEN OIL STANDARD CE/SG 15W-40		ORLEN OIL STANDARD SG/CE 15W-40	Jakość: API SG/CE Lepkość: SAE 15W-40
ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CC 15W-40		ORLEN OIL UNIWERSALNY SF/CC 15W-40	Jakość: API SF/CC Lepkość: SAE 15W-40
ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50		ORLEN OIL LUBRO SF/CC 20W-50	Jakość: API SF/CC Lepkość: SAE 20W-50

