

**ORLEN OIL RIDER V-TWIN 4T 20W-40****Описание и применение продукта**

Высокого качества моторное масло, предназначено для применения в мотоциклах, скутерах и других транспортных средствах с четырехтактными двигателями небольшой емкости. Обеспечивает защиту смазочных деталей.

**Характеристика**

- Соответствующую защиту двигателя, передачи, а также муфты в мотоциклах, скутерах и другого вида двухколесных средствах передвижения в полном диапазоне эксплуатационных условий.
- Сохранение в чистоте смазанных деталей
- Получение максимальных летных характеристик смазываемых средств передвижения
- Легкий запуск при низких температурах окружающей среды
- Надежность работы смазываемых средств передвижения в широком диапазоне погодных условий

**Спецификация и одобрения**

- SAE 20W-40
- API SL
- JASO MA2

**Типичные параметры**

Требования	Методы испытаний согласно	Ед. изм.	Значение
кинематическая вязкость при 100°C,	ASTM D 445	мм <sup>2</sup> /с	14.0 - 16,3
температура плавления, не более чем	ASTM D 97	°C	-27
температура воспламенения, не менее чем	ASTM D 92	°C	200
показатель вязкости, не менее чем	ASTM D 2270		120
структурная вязкость (CCS) при темп.- 15°C, не более, чем	ASTM D 5293	мПа*с.	9500
сульфатная зола, не более чем	ASTM D874	% (м/м)	1.2

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.

v.2 /2024.03.08