



ORLEN OIL TRAWOL SG/CD 10W-30

Общая характеристика

Всесезонное минеральное масло высокого качества предназначено для применения в сельскохозяйственных машинах оборудованных четырёхтактными двигателями. Качество масла обеспечивает удачно подобранная технология производства на основе глубоко рафинированных минеральных базовых масел, а также дополнительных присадок высокого качества.

ORLEN OIL Trawol SG/CD 10W-30 характеризуется хорошими эксплуатационными свойствами:

- сохраняет прочную смазочную пленку в условиях высоких термических и механических нагрузок,
- обеспечивает минимальный расход благодаря низким потерям на испарение,
- характеризуется очень хорошей устойчивостью к окислению, что предотвращает образование так наз. «черных шламов»,
- предохраняет от коррозии,
- предотвращает образование высокотемпературных осадков,
- полностью смешивается с другими маслами того же класса вязкости и категории качества.

Применение

ORLEN OIL Trawol SG/CD 10W-30 это высококачественное моторное масло, рекомендуемое для применения в:

- косилках,
- автофреззах,
- плугах,
- снегоуборочных машинах,
- других садовых машинах оборудованных четырёхтактными бензиновыми двигателями с катализатором и без.

Класс качества

API : SG/CD

Класс вязкости

SAE: 10W-30

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-30
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм ² /с	10,5
индекс вязкости	-	133
температура текучести	°C	-35
температура вспышки	°C	232
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	8,5
сульфатная зола	%	0,60
содержание воды	% (v/v)	не содержит
Испытание коррозионного воздействия при темп. 100°C на протяжении 3 ч на медные пластинки	степень коррозии	1
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		

v1 / 2024-05-28