



ORLEN OIL CLASSIC MINERAL SL 15W-40

Общая характеристика

Минеральное всесезонное моторное масло высокого качества, создано с мыслью о бензиновых и дизельных двигателях употребляемых в ежедневных условиях эксплуатации. Масло гарантирует надежную работу двигателя в любых рабочих условиях, идеальную чистоту элементов двигателя, эффективную плотность системы поршень - поршневые кольца - гильза цилиндра, а также защиту от воздействия коррозии.

Применение

ORLEN OIL CLASSIC MINERAL SL 15W-40 рекомендуется как для легковых автомобилей с дизельными или бензиновыми двигателями, так и для автомобилей для доставки мелких грузов и пикапов. Масло создано с мыслью о каждом водителе, и поэтому отлично зарекомендовало себя не только в условиях городского движения, но и на скоростных трассах. Предлагаемый для смазки двигателей работающих в нормальных рабочих условиях, как летом, так и зимой. Нет противопоказаний для использования для моторов старшего типа, для которых производитель предлагает масла низшего класса. Высокое качество масла оправдывается не только продвинутой технологией, но и выполненными требованиями Mercedes-Benz 229.1

Класс качества

API: SL/SJ/CF

ACEA: A3/ B3

Класс вязкости

SAE: 15W-40

Standards, approvals, specifications

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ:

Mercedes – Benz 229.1

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	15W-40
кинематическая вязкость при темп. 100 °C	мм ² /с	14.0
вязкость HTHS при 150 °C	мПа·с	3.9
индекс вязкости	-	143
температура текучести	°C	-33
температура вспышки	°C	237
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	8,6
Испаряемость по методу Ноака	% (м/м)	10.4
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		

v.2 /2024.03.11



ORLEN
OIL