



## ORLEN OIL TRAWOL 2T

### Allgemeine Charakteristik:

Halbsynthetisches Öl, das sich problemlos mit Kraftstoff mischt und unter allen Betriebsbedingungen einen hohen Schutz gegen Kohlenstoffablagerungen und sehr geringe Rauchemissionen garantiert. Das Öl sorgt für einen Schmierölfilm, der dem Verschleiß bei hohen Drehzahlen und Temperaturen optimal entgegenwirkt.

### Anwendung:

ORLEN OIL Trawlol 2T ist für alle Arten von Gartengeräten mit Zweitaktmotoren bestimmt - vor allem für den Einsatz in Rasenmähern, Sägen, Trimmern usw. von Herstellern wie Husqvarna und Stihl und vielen anderen.

### Dosierung:

Wie vom Motorenhersteller empfohlen.

2% im Verhältnis zum Kraftstoff /1:50/, wenn der Motorenhersteller nichts anderes empfiehlt.

Es wird in 100-ml-Verpackungen mit einer Skala auf dem Etikett für eine einfache Dosierung von Öl zu Kraftstoff angeboten.

### Qualitätsklasse:

API: TC

JASO FC

ISO-L-EGC

### Physikalisch-chemische Parameter

Parameter	Einheit	Typische Werte
Kinematische Viskosität bei 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	9,7
Fließpunkt	°C	-25
Zündtemperatur	°C	104
Sulfatasche	%	0,17
Gehalt an festen Fremdkörpern	%	nicht enthalten
Wassergehalt	%(V/V)	nicht enthalten

Anmerkung: Die o.g. Werte der physikalisch-Chemische Parameter sind die typischen Werte. Die Ist-Werte werden in den Qualitätszertifikaten angegeben, die jeder Produktcharge beigelegt werden

Wersja 1 /2024-03-25