



ORLEN OIL MULTI STOU 10W-40

Общая характеристика:

ORLEN OIL Multi STOU 10W-40 - высококачественное полусинтетическое масло типа Super Tractor Oil Universal. Отличается очень высоким уровнем защиты двигателя при работе в сложных условиях. Благодаря тщательно подобранному составу оно также отлично смазывает все типы механических коробок передач.

Применение:

ORLEN OIL Multi STOU 10W-40 - универсальное масло, позволяющее применять его в двигателях машин, механических коробках передач. Оно также может успешно применяться в гидравлических системах и мокрых тормозах.

Класс качества:

API: CG-4, GL-4
ACEA: E3

Класс вязкости:

SAE 10W-40

Нормы, разрешения, спецификации

Соответствует требованиям:

Massey Ferguson M1145,
Massey Ferguson M1144,
Massey Ferguson M1139
Ford M2C 159B,
Ford M2C 159C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201,
New Holland 82009202,
New Holland 82009203
ZF TE –ML 06A ,
ZF TE –ML 06B,
ZF TE –ML 06C,
ZF TE –ML 07B
CCMS D4,
Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E

Физические и химические параметры:

Параметры	Ед. изм.	Типовые значения
класс вязкости SAE	-	10W-40
кинематическая вязкость при температуре 100 °C	мм ² /с	14,4
коэффициент вязкости	-	153
температура текучести	°C	-45
температура воспламенения	°C	216
щелочное число (TBN)	Мг KOH/г	10,9

Внимание: Вышеприведённые значения физических и химических свойств являются типовыми значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия 1 / 2024-05-14



ORLEN
OIL