



ORLEN OIL RIDER SPEEDWAY

Charakterystyka:

Najnowszej generacji, syntetyczny olej opracowany specjalnie dla silników wyczynowych pozwalający na uzyskiwanie maksymalnych osiągnięć motocykla. Dzięki zastosowaniu unikalnej formuły HTS (High Temperature Stability) olej umożliwi maksymalne wykorzystanie mocy silnika przy zachowaniu idealnych właściwości wytrzymałościowych filmu smarowego. Produkt zapewnia maksymalną ochronę elementów silnika w warunkach dużych obciążeń, ekstremalnych prędkości obrotowych i wysokich temperatur, jakie występują podczas wyścigów żużlowych. Olej testowany w warunkach torowych.

Gwarantuje:

- zwiększenie mocy i przyspieszenia silnika,
- doskonałe smarowanie poprzez zminimalizowanie tarcia,
- wzmocnioną odporność oleju na ścinanie w warunkach zwiększonego obciążenia silnika w wysokiej temperaturze,
- zwiększoną stabilność termooksydacyjną oleju,
- skuteczne odprowadzenie ciepła
- skuteczną ochronę i wydłużenie żywotności silnika.

Zastosowanie:

Przeznaczony do smarowania wysoko obciążonych sportowych silników czterosurowych przede wszystkim motocykli żużlowych.

Klasa lepkości:

SAE: 40

Parametry fizyko-chemiczne

Parametry	Jednostka	Wartości typowe
Klasa lepkości SAE	-	40
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	mm ² /s	14,26
Lepkość kinematyczna w temp. 40°C	mm ² /s	90,75
Wskaźnik lepkości	-	163
Temperatura zapłonu	°C	241
Temperatura płynięcia	°C	-36

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach, jakości dołączanych do każdej partii produktu

v.2 /2024.0313