

**ORLEN  
OIL**

## ORLEN OIL ULTOR SCANDIV 10W-40

### Charakterystyka:

ORLEN OIL Ultor Scandiv 10W-40 to najwyższej jakości w pełni syntetyczny olej silnikowy typu SHPD, przeznaczony do smarowania wysokoobciążonych silników wysokoprężnych najnowszej generacji. Olej został specjalnie opracowany dla pojazdów marki Scania i posiada najwyższą aprobatę producenta - Scania LDF-3. Dzięki unikalnej formule posiada wyjątkowe właściwości smarujące, przeciwzużyciowe oraz doskonale utrzymuje silnik w czystości. Dzięki zastosowaniu baz syntetycznych olej ORLEN OIL Ultor Scandiv 10W-40 gwarantuje skuteczne smarowanie jednostki napędowej w warunkach niskich temperaturach podczas tzw. zimnego startu.

### Zastosowanie:

ORLEN OIL Ultor Scandiv 10W-40 przeznaczony do nowoczesnych silników wysokoprężnych w samochodach ciężarowych, ciężkim sprzęcie budowlanych, autobusach i ciągnikach siodłowych, Rekomendowany do jednostek napędowych spełniających wymagania EURO V, wyposażanych w systemy obróbki spalin EGR lub SCR NOx. Z powodzeniem może być stosowany również w starszych konstrukcji sinikach spełniających wymagania EURO IV,III. W zakresie emisji NOx oraz PM spełnia normy EPA Tier I i II.

### Klasa jakości:

ACEA: E4, E7  
API: CF

### Klasa lepkości:

SAE: 10W-40

### Aprobaty:

Meet Scania LDF-3 specification

### Spełnia wymagania:

Mercedes-Benz 228.5,  
MAN M3277,  
Deutz DQC III-18,  
Volvo VDS-3,  
Renault RVI RLD-2  
Mack EO-N,  
MTU Type 3  
DAF Extended Drain

### Parametry fizyko-chemiczne:

Parametry	Jedn.	Wartości typowe
klasa lepkości		10W-40
lepkość kinematyczna w temp. 100 °C	mm <sup>2</sup> /s	13,8
wskaźnik lepkości		150
temperatura płynięcia	°C	-30
temperatura zapłonu	°C	220
liczba zasadowa TBN	Mg KOH/g	14,3
popiół siarczanowy	%	1,8
Odparowalność wg Noack'a	% (m/m)	7,2

Uwaga: Powyższe wartości parametrów fizykochemicznych są wartościami typowymi. Wartości rzeczywiste są umieszczane na świadectwach jakości dołączanych do każdej partii produktu

Wersja 1 / 2024-01-26

ORLEN OIL Sp. z o.o.  
ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk  
centrala@orlenoil.pl, www.orlenoil.pl  
tel. +48 12 66 555 00  
fax. +48 12 66 555 01