



ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40

Общая характеристика

Универсальное, многофункциональное моторно-трансмиссионно-гидравлическое масло для сельскохозяйственной техники.

Применение

ORLEN OIL AGRO STOU 10W-40 предназначен для применения главным образом в сельскохозяйственной технике для смазки моторов, разного типа передач, приводных муфт, тормозов мокрого сцепления, а также в гидравлических системах.

Класс качества

API: CG-4/GL-4

ACEA: E3

Класс вязкости

SAE: 10W-40

Standards, approvals, specifications

Отвечает требованиям:

Massey Ferguson M1145, M1144, M1139
Ford M2C 159B, C,
John Deere JDM J27,
New Holland 82009201, 2, 3
ZF TE –ML 06A ,06B, 06C, 07B
CCMC D4, Sperry Vickers/Eaton: M2950S,
Sperry Vickers/Eaton: I-286-S,
Sauer Sunstrand/Danfoss: Hydrostatic Trans Fluid,
AFNOR NFE68603E .

REKOMENDACJE, REFERENCJE

Farmtrac

Физико-химические свойства

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-40
кинематическая вязкость при темп. 100°C	мм2/с	14,4
индекс вязкости	-	160
общее щелочное число TBN	мг KOH/г	11,0
температура вспышки	°C	230
температура текучести	°C	-39
Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта		

v1 / 2024-05-28