



ORLEN
OIL

ORLEN OIL ULTOR COMPLETE 10W-40

Общая характеристика

ORLEN OIL Ultor Complete 10W-40 это инновационное полусинтетическое моторное масло типа SHPD. В результате невероятно гармоничного сочетания уникальных присадок и высококачественных масляных баз получено пионерскую технологию Low SAPS.

Гарантирует:

- превосходную производительность двигателя в любых условиях эксплуатации, обеспечивает отличную производительность при низких температурах
- продление срока службы фильтров и периодов между заменами масла,
- эффективную чистоту двигателя путем поддержания загрязняющих веществ в суспензии,
- максимальную мощность двигателя в экстремальных условиях,
- безопасная работа каталитических камер дожига в выхлопных системах автомобилей

Применение

ORLEN OIL Ultor Complete 10W-40 - это моторное масло, рекомендуемое для дизельных двигателей, работающих в тяжелых условиях. Предназначено для двигателей, соответствующих нормам Euro VI, V и ниже. Рекомендуется для автомобилей, которые заботятся об экологии, оборудованных устройствами обработки выхлопных газов, таких как DPF, EGR/SCR NOx.

Класс качества:

ACEA: E7, E11
API: CK-4/CJ-4/CI-4,SN

Класс вязкости:

SAE: 10W-40

Сертификаты:

DTFR 15C110 (228.51),
Volvo VDS-4,
Renault RVI RLD-3
Mack EO-N Premium Plus
MTU Type 3.1
Deutz DQC IV-10 LA,
This product meets Cummins® Eng. Std. 20081

Соответствует требованиям:

MAN M3477,
Caterpillar ECF-3,
DDC 93K218,
JASO DH-2

**Физико-химические свойства**

Параметры	Единицы	Типичные значения
класс вязкости SAE	-	10W-40
кинематическая вязкость при темп.100 °С	мм ² /с	14,63
индекс вязкости	-	155
температура текучести	°С	-39
температура вспышки	°С	226
щелочное число TBN	мг KOH/г	8
сульфатная зола	%	0,88
Испаряемость по НОАК	% (м/м)	8,3

Внимание: Выше указанные значения физико-химических параметров являются типичными значениями. Фактические значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта

V1 / 2024-04-23