



ORLEN OIL ULTOR DIESEL 20W-50

Общая характеристика

Всесезонное масло, предназначенное, в первую очередь, для применения в грузовых автомобилях, автобусах и тяжелой технике с двигателями с воспламенением от сжатия.

Гарантирует:

- Защиту двигателя в самые ответственные моменты работы, при холодном пуске,
- Содержание двигателя в чистоте во время эксплуатации,
- Сохранение высоких смазочных свойств между заменами масла.

Применение

Масло ORLEN OIL ULTOR DIESEL 20W-50 предназначено для применения в грузовых автомобилях, строительной технике и автобусах, оснащенных дизельными двигателями. С успехом может использоваться в конструкциях, работающих в трудных условиях при больших нагрузках. Подходит для двигателей, отвечающих требованиям Евро II.

Класс качества:

API: CG-4/CF

ACEA: E2

Класс вязкости:

SAE: 20W-50

Отвечает требованиям:

Mercedes-Benz 228.1

MAN 271

Deutz DQC I-02.

Типичные параметры:

Параметры	Ед. изм.	Типичные значения
Кинематическая вязкость при 100 °C	mm ² /s	17,5-20,5
Индекс вязкости, не менее	-	120
Температура текучести, не выше	°C	-24
Содержание сульфатной золы, не более	%	2,0
Температура вспышки, не менее	°C	215

Указанные выше значения являются типичными при допуске партий к производству и не могут рассматриваться как техническая спецификация, по причине возможных изменений и непрерывного развития продукта.