



ORLEN OIL MULTI PTF 50

Характеристика:

ORLEN OIL MULTI PTF 50 - трансмиссионно-гидравлическое масло, изготовленное на основе специально подобранного пакета обогащающих присадок с антиоксидантными и антикоррозионными свойствами, улучшающих смазывающие свойства и устойчивость к пенообразованию.

Применение:

Трансмиссионно-гидравлическое масло ORLEN OIL MULTI PTF 50 предназначено для работы в тяжелых условиях эксплуатации в коробках передач, системах трансмиссии и гидравлических системах тяжелой строительной техники, тягачей и погрузчиков американского производства. Масло применять в летний период. Нельзя использовать в качестве моторного масла.

Класс вязкости:

SAE: 50

Соответствует требованиям:

Komatsu Dresser HMS B21-0006, Komatsu Micro-Clutch, Caterpillar TO-4, Alison C-4

Физические и химические параметры:

Параметры	Ед. изм.	Типовые значения
Кинематическая вязкость при температуре 100°C	мм ² /с	17,1
Плотность при темп. 15°C	г/мл	0,9042
Температура текучести	°C	-21
Температура воспламенения	°C	261

Вышеуказанные значения физико-химических параметров являются типовыми средними значениями. Реальные значения указаны в сертификатах качества, прилагаемых к каждой партии продукта.

Версия 1/2024/05/15